




ENERG
енергия · ενεργεια




WTC-GW 25-B-C

–weishaupt–



A



A



48 dB

23
kW

2015

811/2013

EU-Konformitätserklärung

Anbieter: **Max Weishaupt GmbH**
Max-Weishaupt-Straße
D-88475 Schwendi

Produkt: **Wärmeerzeuger** **WTC-GW 25-B-C**

Das Produkt ist konform mit den zutreffenden Anforderungen der Richtlinien:

EDD 2009 / 125 / EC

Prüfgrundlagen: 2014/C207/02, 2014/C207/03, 813/2013/EU, 814/2013/EU, EN 15502-1:2015-10, EN 15502-2:2013-01,
EN ISO 9614-2:1996-12

ELR (EU) 2017 / 1369

Prüfgrundlagen: 811/2013/EU

Dieses Produkt wird gekennzeichnet mit:



Schwendi, 14.12.2018

ppa.

ppa.

Dr. Schloen
Leiter Forschung und
Entwicklung

Buschle
Leiter Produktion und
Qualität

Produktdaten

Wärmeerzeuger	WTC-GW 25-B-C
Lastprofil	XL
Bezugsenergie, Qref	19,070 kWh
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (A++ - G)	A
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (A - G)	A
Wärmenennleistung, Prated	23 kW
Täglicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), Qelec	0,152 kWh
Jährlicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), AEC	34,00 kWh
Täglicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), Qfuel	23,368 kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	19 GJ
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	5141 kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, eta s	94 %
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, eta wh	84 %
Temperatureinstellung des Temperaturreglers des Warmwasserbereiters	58 °C
Jährlicher Energieverbrauch (Raumheizung), QHE	19660 kWh
Schallleistungspegel im Gebäude, LWA	48 dB(A)
Besondere Vorkehrungen bei der Installation	siehe Manual
Brennwertkessel	Ja
Niedertemperaturkessel	Nein
B1-Kessel	Nein
Raumheizgerät mit KWK	Nein
Wärmenennleistung, P4	23,1 kW
Wirkungsgrad, eta4	88,7 %
Wärmenennleistung, P1	6,9 kW
Wirkungsgrad, eta1	99,3 %
Hilfsstromverbrauch bei Volllast, elmax	0,053 kW
Hilfsstromverbrauch bei Teillast, elmin	0,011 kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand, PSB	0,003 kW
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand, Pstby	0,076 kW
Stickoxidausstoß, NOx (G20)	11 mg/kWh