




ENERG
енергия · ενεργεια



–weishaupt–

WTC-OB 30-B H



63 dB

30 kW

2019

811/2013

Produktdaten

Anbieter: **Max Weishaupt GmbH**
Max-Weishaupt-Straße
D-88475 Schwendi

Produkt: **Wärmeerzeuger** **WTC-OB 30-B H**

Die EU-Konformitätserklärung und die Anleitung (manual) liegen dem Produkt bei.

Nachstehende Produktdaten wurden auf Basis folgender Prüfgrundlagen ermittelt:

2014/C207/02, 811/2013/EU, 813/2013/EU, EN 15035:2007-05, EN 267:2011-11, EN 303-1:2017-11, EN 303-2:2017-11, EN 304:2018-02, EN ISO 9614-2:1996-12

| Wärmeerzeuger | WTC-OB 30-B H |
|--|---------------|
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (A+++ - D) | A |
| Wärmenennleistung, Prated | 30 kW |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, eta s | 92 % |
| Jährlicher Energieverbrauch (Raumheizung), QHE | 26000 kWh |
| Schallleistungspegel im Gebäude, LWA | 63 dB(A) |
| Besondere Vorkehrungen bei der Installation | siehe manual |
| Brennwertkessel | Ja |
| Niedertemperaturkessel | Nein |
| B1-Kessel | Nein |
| Raumheizgerät mit KWK | Nein |
| Wärmenennleistung, P4 | 29,9 kW |
| Wirkungsgrad, eta4 | 91,9 % |
| Wärmenennleistung, P1 | 9,5 kW |
| Wirkungsgrad, eta1 | 97,0 % |
| Hilfsstromverbrauch bei Vollast, elmax | 0,140 kW |
| Hilfsstromverbrauch bei Teillast, elmin | 0,055 kW |
| Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand, PSB | 0,004 kW |
| Wärmeverlust im Bereitschaftszustand, Pstby | 0,124 kW |
| Stickoxidausstoß, NOx | 95 mg/kWh |